

Memo

Perfecting motion 



i

Kiti privalumai



Paprastas montavimas

Visų komponentų montavimas yra greitas ir be įrankių. Jokio papildomo montavimo spintelei ir stalčiui. Nereikia jokių papildomų detalių.



Vienodas tarpelis tarp korpuso ir fasado

Tik 3.5mm tarpelis tarp korpuso ir fasado – vienodas per visą spintelės plotį. Tai tampa įmanoma naudojant dvipusį sinchronizuojantį mechanizmą.

Nereikia papildomo spintelės gylis

Sinchronizacijai nereikia projektuoti papildomos erdvės spintelės gale.

TIP-ON skirtas TANDEM Dabar su sinchronizacija

TIP-ON
inside

Patikimas atsidarymas – net ir platiems stalčiams

Su naująja sinchronizacija, dabar jūs galėsite pasiūlyti savo klientams neįprastai gerai veikiančią TIP-ON skirtą TANDEM, net ir platiems stalčiams be rankenėlių. Todėl mūsų sistema garantuoja užtikrintą atsidarymą – išstumiant stalčių tik spustelėjus fasadą – ir patikimą uždarymą, išliekantį saugiu iki kito atidarymo momento.



Idealiai tinka korpuso pločiams nuo 600 mm ir daugiau

Mes rekomenduojame naudoti mūsų sinchronizaciją korpuso pločiams nuo 600 mm ir platesniems, saugiam baldo fasado fiksavimui ir išstūmimui. Viena sinchronizavimo versija naudojama su visa TIP-ON programa (tiek pilnam, tiek daliniam ištraukimui).


>


TIP-ON skirto TANDEM privalumai

- Patikimas atsidarymas ir užsidarymas stalčiams su plačiais fasadais
- Mažas ir vienodas tarpelis tarp korpuso ir fasado
- Viena sinchronizacijos versija visai TIP-ON programai
- Montavimas be įrankių
- Nereikalingas montavimas nei stalčiuje, nei spintelėje
- Nereikia papild. erdvės spintelės gale
- Galima kaip papildoma opcija

Užsakymo specifikacija

TIP-ON mechanizmas su tarpine ir gylio reguliatoriu (kairė/dešinė)		
	Nepilno ištraukimo stalčiams 550H	T55.1150S
	Nepilno ištraukimo stalčiams 551H	T55.3150S
	Pilno ištraukimo stalčiams 56XH	T55.7150S
	S = pritaikomas sinchronizacijai	

TIP-ON sinchronizacija – saitas		
	Pjaustomas pagal išmatavimus	T55.889W
	Aliumininis saitas tinkamas spintelėms iki 1200 mm pločio	
	Pjovimo matmenys: Vidinis korpuso plotis LW – 277 mm	

TIP-ON sinchronizacija – jungtis		
		T55.000R

